



ДУБ КЛИНТА

Прозрачная белая тонировка этой однополосной дубовой доски из коллекции Смоланд придает ей природную тусклость. Каждая доска тщательно обработана вручную, что подчеркивает сучки и гармоничный внешний вид пола. Четырехсторонняя фаска по краям усиливает классический вид и ощущение цельной доски. Аккуратная брашировка каждой доски показывает особенности волокон и подчеркивает натуральную текстуру древесины.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА		ФАКТЫ		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Артикул	151NCSEK07KW240	Древесина верхнего слоя	Дуб	Влажность	EN13183	7%±2%
Покрытие	Масло	Дизайн	1-полосный	Минимальная средняя плотность кг/м ³		>500 kg/m ³
Особые обработки и	Фаски по 4 сторонам, обработка щеткой, ручная обработка	Сортировка	Dynamic	Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Вес упаковки	22 кг	Ассортимент	Kährs Supreme	Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Площадь упаковки	2.72 м ²	Коллекция	Коллекция Смоланд	Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Площадь доски	0.453 м ²	Возможность шпифовки	2-5 раза	Тепловое сопротивление		.11 (m ² K/W)
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ		Натуральный цвет/Тонировка	Тонированный	Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
<p>Допускаются любые естественные вариации цвета от светло-коричневого до темно-коричневого, а также заболонь. Для декора характерны очень крупные плотные и черные сучки, а также трещины. Сучки, трещины и шпательки могут быть различных размеров и в разном количестве.</p> <p>ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА</p> <p>Тонированный продукт - заметное изменение цвета с течением времени.</p>		Твёрдость (шкала Бринелля)	3, 7			
		Замковая система	Woodloc®5S			
		Подогрев пола	да			
		Гарантия	30 лет			
		Толщина верхнего слоя	3, 5 мм			
		Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию			
		Код EAN	7393969044820			
		Цвет поверхности	Белый			

СЕРТИФИКАТЫ

