



МЕРЕ

Механически обработанный продукт с динамичной поверхностью, которая естественным образом подчеркивает структуру дерева. Холодные серые оттенки как будто стертые, обнаруживая более теплый фон.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул	151NCSEK03KW240
Покрытие	Масло
Особые обработки	Фаски по 4 сторонам, обработка щеткой, ручная обработка
Вес упаковки	22 кг
Площадь упаковки	2.72 м2
Площадь доски	0.453 м2

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускается любое естественное изменение цвета от светлого до темно-коричневого. Возможно образование заболони. Для продукции характерны очень крупные плотные и черные сучки и прожилки. Сучки и прожилки могут быть различных размеров и в различном количестве.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Покрытие пятнами. С течением времени отмечается изменение окраски.

ФАКТЫ

Древесина верхнего слоя	Дуб
Дизайн	1-полосный
Сортировка	Dynamic
Ассортимент	Kährs Supreme
Коллекция	Коллекция Смоланд
Возможность шпифовки	2-5 раза
Натуральный цвет/Тонировка	Тонированный
Твёрдость (шкала Бринелля)	3, 7
Замковая система	Woodloc®5S
Подогрев пола	да
Гарантия	30 лет
Толщина верхнего слоя	3, 5 мм
Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию
Код EAN	7393969038980
Цвет поверхности	Землисто-серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м3		>500
Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Тепловое сопротивление		.11 (m2KW)
Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1

СЕРТИФИКАТЫ

