# ДУБ НИЦА

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

| | |
|---|---|
| **Артикул** | 153N19EK09KW0 |
| **Покрытие** | Матовый лак |
| **Вес упаковки** | 23 кг |
| **Площадь упаковки** | 2.91 м2 |
| **Площадь доски** | 0.485 м2 |

## ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускается естественное изменение цвета от светлого до темно-коричневого. Возможно образование заболони. Для продукции характерны плотные и черные сучки среднего размера. Сучки могут быть различных размеров и различного количества.

## ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Некоторое изменение оттенка до среднего соломенно-коричневого.

## ФАКТЫ

| | |
|---|---|
| **Древесина верхнего слоя** | Дуб |
| **Дизайн** | 3-полосный |
| **Сортировка** | Variation (Таун) |
| **Ассортимент** | Kährs Original |
| **Коллекция** | Европейская коллекция |
| **Возможность шлифовки** | 2-3 раза |
| **Натуральный цвет/Тонировка** | Натуральный цвет |
| **Твёрдость (шкала Бринелля)** | 3, 7 |
| **Замковая система** | Woodloc®5S |
| **Подогрев пола** | да |
| **Гарантия** | 30 лет |
| **Толщина верхнего слоя** | 3, 5 мм |
| **Метод укладки** | плавающий, приклеивание к основанию |
| **Код EAN** | 7393969027946 |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| **Влажность** | EN13183 | 7%±2% |
| **Минимальная средняя плотность кг/м3** | | >500 kg/m³ |
| **Огнестойкость** | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| **Содержание пентахлорфенола** | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| **Теплопроводность** | EN12664 | 0,14 W/mK |
| **Тепловое сопротивление** | | .11 (m2K/W) |
| **Биологическая устойчивость** | EN350-2 | Class 1 |

## СЕРТИФИКАТЫ

CE

ООО «ПАРКЕТЭКСПО» AVE-PARKET. Ключевой партнёр завода KÄHRS
121357 Москва, ул. Верейская, дом 29, стр. 139; тел.: 8 (495) 231-69-19, 8 (495) 734-98-92; info@ave-parket.ru; www.ave-parket.ru